

Technisches Merkblatt

Outdoor 4000

Gut füllende silikonharzverstärkte Kunststoffdispersionsfarbe für innen und außen.

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,45 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 8 Stunden, objekt.- u. temperaturabhängig
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	nicht an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten
Gebindegröße:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebände, trocken, kühl, aber frostfrei
Farbtöne:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebände, trocken, kühl, aber frostfrei
Verbrauch:	12,5 ltr Kunststoffeimer weiß und in vielen Farbtönen ca. 200-350 ml/m ² pro Anstrich

Eigenschaften

Gut füllende, leicht zu verarbeitende Fassadenfarbe, wetterbeständig und sehr gut diffusionsfähig.

Anwendung

Top4Therm-Outdoor 4000 ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Top4Therm-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Top4Therm-Tiefengrund W grundieren.

Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich. Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Januar 2011