

Technisches Merkblatt

Betonkontakt

Quarzsandgefüllter Haftvermittler für Maschinen- u. Handputze im Innen- u. Außenbereich.

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 1 – 2 Tagen
Verdünnungsmittel:	Wasser max. 5%
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebände, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	20 kg Eimer
Farbton:	rötlich
Verbrauch:	ca. 300 – 400 g/m ² pro Anstrich

Eigenschaften

Lösemittelfreier, quarzsandgefüllter Anstrich auf Kunstharzbasis zur Haftvermittlung bei Maschinen- und Handputzen. Durch die rötliche Färbung sind bereits behandelte Flächen sofort erkennbar. Für nicht saugende Untergründe.

Anwendung

Hauptanwendungsbereiche sind Betonflächen, die mit Putzen verschiedener Art versehen werden sollen. Es wird die Saugfähigkeit des Betons egalisiert und dem Putz eine bessere Haftung vermittelt. Für die Anwendung im Außenbereich beachten Sie bitte die Hinweise im Bereich „Verarbeitung“.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Die Verdünnung ist im Bezug auf die Beschaffenheit des Untergrundes vorzunehmen. Die max. Verdünnung darf auf keinen Fall überschritten werden, da sonst die Funktion außer Kraft gesetzt wird. Für den Außenbereich wird 20% Zement zugegeben. Negative Wassereinwirkung kann zur Ablösung führen.

Vor dem Putzen muss der Betonkontakt unbedingt ausgetrocknet sein.

Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Januar 2011