

## Gewebeeckwinkel PVC 10 x 15 cm

### *Technische Informationen*

<b>Artikel:</b>	Gewebeeckwinkel
<b>Winkel:</b>	weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 Baustoffklasse B1
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis 160 ° C
<b>Gewebe:</b>	WDVS-Gewebe, 165 g/ m <sup>2</sup> geprüft nach ETAG 004, Pkt. 5.6.7.1
<b>Maße:</b>	10 x 15 cm
<b>Länge:</b>	250 cm
<b>Farbe:</b>	diverse
<b>Verklebung:</b>	Schmelzhaftklebstoff (Hotmelt) auf der Basis von Kohlenwasserstoffharzen und Synthesekautschuk Dichte: 1,0 g/cm <sup>3</sup> Erweichungstemperatur: 132 – 142° C
<b>UV-Schutz:</b>	ja
<b>Wasserlöslich:</b>	nein
<b>Verwendungszweck:</b>	Als Kantenschutz im Bereich von Wärmedämm-Verbundsystemen sowie zur Erleichterung der Verarbeitung im Eckbereich.