

## Technisches Merkblatt

# Buntsteinputz

### Kunstharzgebundener Buntsteinputz im Waschputz-Charakter

#### Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Acrylat-Kunstharz-Dispersion mit beschichteten Quarzen und Natursteinen
Verarbeitung:	Nur auf senkrechten Flächen einsetzbar. Mit nicht rostender Stahlscheibe gleichmäßig aufziehen und sofort nachglätten.
Trockenzeit:	Die Endhärte wird erst nach ca. 15-20 Tagen erreicht.
Verdünnung:	nicht verdünnbar
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 5°C verarbeiten, ebenso nicht bei Regen, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit auch während der Abbindezeit.
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	25 kg Eimer
Farbtöne:	Laut aktueller Musterkollektion.
Verbrauch:	Körnung 1,5-2 mm ca. 5-6 kg/m <sup>2</sup> , Körnung 4-5 mm ca. 8-10 kg/m <sup>2</sup>

#### Eigenschaften

Leicht verarbeitbar, äußerst dekorativ, wetter- u. scheuerbeständig, regendicht, diffusionsfähig, stoßfest, alterungsbeständig und schwer verseifbar.

#### Anwendung

Für die dekorative Gestaltung von allen Innenflächen, Treppenhäusern, Umrahmungen und Türbögen. Im Außenbereich überwiegend bei Vollwärmeschutz-Untergründen und Wärmedämmputzen anwendbar.

#### Verarbeitungshinweise

Nur auf senkrechten Flächen einsetzbar. Nach kurzem Aufrühren ist der Buntsteinputz verarbeitungsfertig. Der Putz wird mit nicht rostender Stahlscheibe gleichmäßig in 1,5facher Kornstärke aufgezogen und sofort nachgeglättet, sodass die Körnung dicht beieinander liegt. Buntsteinputz nicht unter 5°C verarbeiten, ebenso nicht bei Regen, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit, auch während der Abbindezeit. Das Material bekommt dann einen milchig-weißen Schleier, der zwar bei Normaltemperatur wieder klar wird, aber noch lange Zeit auftreten kann. Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Top4Therm Tiefengrund W grundieren. Ein farblich angepasster Voranstrich mit Top4Therm Putzgrundierung ist zu empfehlen.

#### Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Januar 2011